Fiche technique

SUCITESA
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA HIGIENE PROFESIONAL

315760

SUCIWAX P

Auto-lustrant sol en bois et liège

PROPRIÉTÉS

Émulsion auto-brillante pour sols de bois, de liège, de linoleum, etc. Protège la surface tout en offrant un brillant intense, ainsi qu'une bonne résistance au passage et au lavage. Ne glisse pas et ne met pas en évidance les traces de pas.

APPLICATIONS ET MODE D'EMPLOI

Étendre le produit sur la surface à traitter à raison de 25-30 gr/m2, au moyen d'un applicateur, laisser sécher. Plus tard, faire briller au moyen d'une monobrosse à haute vitesse munie d'un PAD doux pour obtenir le brillant optimum.
Il est conseillé d'appliquer deux couches de produit.
Recommandé pour les systèmes roto-spray.

COMPOSITION

Tensioactifs,Plastifiants,Polymeres,Cires synthétiques,Dissolvants,Silicones,Conservateurs,Eau,

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT:	Liquide opaque	**DENSITÉ:**	1.03+-0.01
COULEUR:	Blanche	**pH PUR:**	8+-1
ODEUR:	Caracteristique	**SOLUBILITÉ DANS L'EAU:**	Emulsionable
VISCOSITÉ:	--	**TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION:**	-- (Closed Cup)
	seg.(Copa Ford DIN53211)	**% MATIÈRE ACTIVE NOMINALE:**	27.0

INFORMATION ADITIONNELLE

REGISTRES SANITAIRES: R.S.I.: 37.00196/B 37.4071/CAT
Fabriqué en C.E.

FORMATS STANDARD: Voir le Tarif Général des Prix ou questionner notre Bureau de Ventes.

Formule déposée CENTRE ANTI-POISONS de Paris. Hópital F.-WIDAL. Telf. 01.40.05.48.48

Information commerciale. Respecter les indications de l'étiquette et de la Fiche de Données de Sécurité pour l'utilisation du produit. Contacter notre département technique pour tous renseignements complémentaires.

Suministros Científicos Técnicos, S.A.
Villarroel, 1 – 08205 Sabadell – España. Tel. + 34 93 712 14 11 – Fax. + 34 93 711 70 57